




Combineer twee kookzones en kook nog meer

De 6000 Bridge-inductiekookplaat biedt meer dan genoeg ruimte voor grotere pannen. De Bridge-knop koppelt twee kookzones voor een grote of lange pan. De overbrugde zone deelt dezelfde temperatuur- en tijdsinstelling.

6000 / Bridge / SaphirMatt / 80 cm / Inductie / 4 zones / Bridge / H²H / Facetrand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties



Combineer 2 kookzones met de brugfunctie

De brugfunctie combineert twee kookzones zodat ook grote en langere pannen passen. Doordat ze dezelfde temperatuur en tijdsinstellingen delen zijn de gecombineerde zones ideaal als je voor etentjes of feestjes kookt.



Minder krassen met elegant SaphirMatt-glas

Het SaphirMatt-glas biedt superieure bescherming tegen krassen in vergelijking met onze standaard keramische kookplaten. De elegante zwarte matte afwerking is bestand tegen vingerafdrukken en vlekken – waardoor jouw kookplaat er langer als nieuw blijft uitzien.


Individuele zone-bedieningselementen voor maximale flexibiliteit

Profiteer van maximale flexibiliteit bij het koken van je favoriete gerecht. De individuele zone-bedieningselementen zijn eenvoudig in gebruik en je kunt er elke kookzone op je kookplaat apart mee bedienen. Boostvermogen wanneer nodig, stel afzonderlijke timers in en meer.



Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- Inductiekookplaat
- De SaphirMatt kookplaat is tot 4 keer krasbestendiger
- Facet geslepen randen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl bediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Middenvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 2300/3600W/240mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
- Vergrendelingstoets
- Kleur: Mat zwart

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	810x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kleur	Mat zwart
Kader	2 facetranden
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Ampère	2x16
Productnummer	949 598 135

