

DAH 4980 125 Gala Ed

Wanddampkap

met bijzonder lage geluidswaarden en elegant mat zwart glazen paneel



- ECO-Motor – met 50 dB* de stilste schuin geplaatste Miele wandschouwdampkap
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veel ruimte – met frontpaneel in 898 mm breedte
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur

bij luchtafvoer, stand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
125 Gala Edition	•
Model	
Wanddampkap	•
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart mat
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
SmartControl White	•
Aan-uitschakelaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstand	2
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,2
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	260 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbeltzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315

DAH 4980 125 Gala Ed

Wanddampkap

met bijzonder lage geluidswaarden en elegant mat zwart glazen paneel



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	660
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /u)	875
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	275
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	625
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	430
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	76,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•

DAH 4980 125 Gala Ed

Wanddampkap

met bijzonder lage geluidswaarden en elegant mat zwart glazen paneel



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /

Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830-1210
---	----------

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	420
---	-----

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
---	-----

Breedte van kap in mm	898
-----------------------	-----

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
---	------

Hoogte van kap in mm	420
----------------------	-----

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	420
--	-----

Diepte van kap in mm	381
----------------------	-----

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	420
--	-----

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
---	-----

Nettogewicht in kg	18,0
--------------------	------

Lengte van de aansluitkabel in m	1,3
----------------------------------	-----

Gearde stekker	•
----------------	---

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
---	-----

Totale aansluitwaarde in kW	0,22
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Zekering in A	10
---------------	----

Aantal fasen	1
--------------	---

Frequentie in Hz	50
------------------	----

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
------------------------------------	---

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
---	---

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
---	-----

Bijbehorende accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---



Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter	Nein
------------------------	------

DAH 4980 125 Gala Ed

Wanddampkap

met bijzonder lage geluidswaarden en elegant mat zwart glazen paneel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings